

TERMÉK ADATLAP

NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!

Termék megnevezése: JASIC Automata hegesztő fejpajzs WH-J700

Cikkszám: AW-WH-J700 - A termék súlya: 856 g

Webshop: www.mestercentrum.hu

E-mail: info@mestercentrum.hu

Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362



FIGYELEM!

Ez a termék jelenleg nem rendelhető!

TERMÉKLEÍRÁS:

Automata hegesztőpajzs WH-J700 automata hegesztőpajzs 98 x 55mm-es LCD felület - széles látómező.

Magas fokú védelem AWI hegesztésnél:

4 db magas érzékenységű szenornak köszönhetően már kevesebb, mint 2A-es áramerősségnél is érzékeli az ívet, és automatikusan elsötétül.

A WH-J700 automata hegesztőfejpajzs (E723A) javasolt felhasználási területei :

- * MMA bevontelektrodáshegesztés
- * MIG CO2 védőgázshesztés
- * AWI hegesztés
- * Plazmavágás
- * Lánghegesztés

Az elsötétülés értéke (DIN) munka közben is utánaállítható a külső tekerőgombbal. A gomb 2 skálán szabályozza a sötétülést: 5 - 9 illetve 9 - 13 DIN között.

A látótér alap sötétítése 4 DIN, ennek köszönhetően pontosan látja maga előtt a munkaanyagot, így a pajzs köszörüléshez is alkalmas.

Kiváló a kisebb fénnel járó munkákhoz is, pl.: plazmavágáshoz és lánghegesztéshez. Beállítható, hogy már 5 DIN -es fényerősségtől is elsötétüljön.

A pajzs automatikusan érzékeli a 2 beépített szenzor segítségével a hegesztés fényének erejét. A munka megkezdésével azonnal elsötétül, a másodperc 25 ezred része alatt.

A szenzorok érzékenységének foka állítható.

Szabályozható az ún. késleltetési idő 0,1/0,4/0,8 sec. Ennek az a funkciója, hogy megvédje a szemet a hegesztés után még izzó

varrat fényétől. A hagyományos pajzsokba nincs beépítve, mert az izzás már nem feltétlenül káros, de káprázhat tőle a szem, ami fárasztó. Ez ellen véd a késleltetési idő. Különböző hegesztési feladatok eltérő késleltetési időt igényelnek.

A hosszú életű pajzs napelemmel és cserélhető lítium elemekkel működik. A napelemek munka közben is töltődnek a hegesztés fényével.

A professzionálisan kialakított fejpánt segítségével a pajzs igazodik a fej méretéhez. Tetszés szerint beállíthatja a kívánt dőlésszöget és a szem és az LCD látómező távolságát.

Műszaki adatok :

- * automata betét mérete: 124,5 x 100,5 x 18 mm
- * LCD látómező : 98x55 mm
- * alap sötétítés : 4 DIN
- * állítható sötétítés : 59 DIN; 913 DIN
- * sötétedés szabályozható : külsőtekerőgombbal, munkaközben is
- * reakció idő : 1 /10 000 sec.
- * ívérzékelők : 4 db
- * energiaforrás: cserélhető Li-Mn elem + napelem
- * késleltetési idő : 0,1/0,4/0,8 sec.
- * 3 üzemmód : köszörülés / plazmavágás / hegesztés
- * sugárzás UV/IR : 16 DIN
- * sisak anyaga: PP műanyag
- * hőmérséklet-ingadozás tűrő : -20 - +65 °C
- * szabványoknak megfelel : CE, ANSI, ROHS
- * garancia : 1 év

A jelen termék adatlap kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkori változtatásának jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.